


RUBINETTI A SPILLO

RUBINETTO A SPILLO 3000 psi (Serie Leggera)



Codice: Serie leggera: DS NV 3000 Serie pesante: DS NV HB 3000

Esecuzione	CS	SS	
Corpo	ASTM A105 zincato	AISI 316L	
Vitone	ASTM A105 zincato	AISI 316	
Otturatore	AISI 316L	AISI 316L	
Asta	AISI 316L	AISI 316L	
Tenuta su asta	PTFE	PTFE	
Volantino	Acciaio stampato	Acciaio stampato	

DN	L	Р	В	٧	Н	Peso
1/4"	60	5	30	70	115	0,6
3/8"	60	6	30	70	115	0,6
1/2"	60	6	30	70	115	0,6
3/4"	70	7,5	35	70	118	0,7
1"	75	9	40	80	136	1,0
1" 1⁄4	90	11,5	50	125	165	1,2
1" ½	100	16	60	125	175	2,7
2"	120	19	70	125	185	4,1

Esecuzione standard:

- Otturatore mobile
- Attacchi filettati GAS F/F o NPT F/F

A richiesta:

- Serie 6000
- Otturatore fisso
- Attacchi a saldare SW o BW
- Attacchi filettati GAS M/M o NPT M/M
- Attacchi flangiati UNI o ANSI
- Vite di spurgo

- Asta di regolazione graduata
 Volantino in bachelite o a barretta
 Tenuta su asta in grafite per alte temperature

RUBINETTO A SPILLO 3000 psi (Serie Pesante)

Esecuzione	CS	SS		
Corpo	ASTM A105 zincato	AISI 316/L		
Vitone	ASTM A105 zincato	AISI 316		
Otturatore	F6 / AISI 410	AISI 316/L		
Asta	F6 / AISI 410	AISI 316		
Tenuta su asta	PTFE	PTFE		
Volantino	olantino Acciaio stampato Acciaio stam			

DN	L	Р	В	٧	Н	Peso
1/4"						
	61	5	30	70	115	0,6
3/8"	61	6	30	70	115	0,6
1/2"	70	8	35	70	118	0,8
3/4"	78	9	40	80	135	1,1
1"	90	11	50	100	170	2,0
1" 1⁄4	100	15	60	100	180	2,5
1" ½	130	19	70	125	195	3,0
2"	140	22	80	150	210	3,5

5.1